




| Hércules | HJ52500CFT |  Risco de Altas Temperaturas |  Risco de Solda |  Risco de Metal em Fusão |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| CAMADA EXTERNA | Tecido aluminizado | | | |
| FECHAMENTO | Ajuste na região da cintura | | | |
| GRAMATURA | 440 g/m ² | | | |
| COR | Cinza metalizado | | | |
| QUANTIDADE POR CAIXA | 1 unidade | | | |
| CA | 42.903 | | | |
| ATENDE A NORMA | ISO11611/ ISO11612 | | | |

Avental tipo barbeiro com alta proteção contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos

DESCRIÇÃO

- Avental tipo barbeiro sem forro
- Confeccionado em tecido aluminizado
- Possui alças em cadarço para ajuste da cintura e elástico nas costas

APLICAÇÕES IDEAIS

- Atividades com aproximação ao calor radiante e a respingo de metal em fusão de até 1.600 °C
- Proteção do tronco e membros superiores contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos, provenientes de operações de soldagem e processos similares

SETORES

- Fundições
- Indústrias metalúrgicas
- Indústrias de vidro

HIGIENIZAÇÃO

- Não lavar
- Não utilizar produtos a base de cloro
- A secagem em tambor não é permitido
- Secagem na vertical à sombra
- Não passar
- Limpeza a úmido profissional, processo normal é permitido



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansell.com