Hércules ®	HL032Y53ARG	₼ Talabart
TAMANHO	0,85 m	Produto certificado
CONECTORES	3	SEGURANÇA IFBQ IFBQ INMETRO OCP 003 Ministério do Trabalho o Emprego
FIBRA DO CADARÇO	Poliéster	
COR	Azul escuro e verde turquesa	
QUANTIDADE POR CAIXA	10	
CA	Conjugado com o cinturão de segurança	
NBR	NBR 15834 / NBR 14629 / NBR 15837	
PESO	1,35 Kg	
INMETRO	N° 08161-03/2020	

Talabarte de segurança modelo duplo, excelência em desempenho e segurança

DESCRIÇÃO

- 1 conector classe B com 20 mm de abertura em aço.
- 2 conectores classe A com 53 mm de abertura em aço.
- Cadarço com 45 mm de largura.

ACESSÓRIOS

Possui absorvedor de impacto.

APLICAÇÕES IDEAIS

- Todo e qualquer lugar onde exista risco de queda
- Pontos de ancoragem.
- Linhas de vida.
- Não deve ser utilizado em áreas com altas temperaturas e respingos de solda.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.





Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com

