

Hércules®**HJ66014**

Bombeiro Industrial



Bombeiro Militar

CONSTRUÇÃO	Malha de fibra aramida
CAMADAS/ GRAMATURA	1 camada – 300 g/m ²
TIPO DE ABERTURA	Abertura facial total
QUANTIDADE POR CAIXA	10
CA	40.604
CERTIFICAÇÃO	EN13911

Proteção facial em aproximação a temperaturas elevadas



DESCRIÇÃO

- Confeccionada em malha de fibra aramida
- Cor crua
- Reforço do próprio material costurado
- Bainha na parte inferior

APLICAÇÕES IDEAIS

- Combate a incêndio estrutural
- Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação

HIGIENIZAÇÃO

- Não utilizar solventes comuns para retiradas de manchas
- Não utilizar alvejante à base de cloro
- Não lavar acima de 40 °C
- Não utilizar ferro à vapor

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

HÉRCULES
by **Ansell**