

Hércules®	HL032AJN	Talabarte
TAMANHO	2,00 m	
CONECTOR	1	
FIBRA DA CORDA	Poliamida torcida	
PESO	1,10 kg	
COR	Preto e Azul	
QUANTIDADE POR CAIXA	4	
CA	Conjugado com o cinturão de segurança	
NBR	15835	

Produto certificado



Talabarte de posicionamento totalmente ajustável

Descrição

Talabarte para posicionamento, em corda trançada com fixação com costuras, 2 conectores para auxiliar no posicionamento sendo esses:

- 1 conector, classe T, abertura de 25 mm, em aço.
- 1 conector, classe B, abertura de 15 mm, em aço.
- Corda em poliamida trançada de 16 mm.
- Ajustador em alumínio.



Proteção da corda:

- Proteção removível em PVC, medindo 75 cm.
- Tubo termo retrátil nas extremidades.
- Anilha em ferro niquelado no conector, classe T.

IMPORTANTE: Alguns produtos da linha de altura da Hercules estão passando por um processo de renovação de identidade visual, que acarretará, de forma gradativa, na troca de cores da matéria-prima (para azul marinho e turquesa). Ressaltamos que esta mudança não afeta as informações técnicas do produto.

Aplicações Ideais

- Equipamento para posicionamento e limitação no trabalho em altura.
- Utilizado no ponto de conexão de posicionamento localizado na linha da cintura do cinturão abdominal.

Informações Importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se anore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com