

Hércules®	HL032AJACT
TAMANHO	1,80 m
CONECTORES	Dois
FIBRA DA CORDA	Poliamida trançada
COR	Azul escuro e verde turquesa
PESO	1,36 kg
QUANTIDADE POR CAIXA	4
CA	Conjugado com o cinturão de segurança
NBR	15834: 2010, 15837/2010



Talabarte

Produto certificado



Talabarte de posicionamento totalmente ajustável

DESCRIÇÃO

Talabarte para posicionamento em corda poliamida trançada, com fixação em costuras e 2 conectores para auxiliar no posicionamento, sendo esses:

- 1 conector classe T com abertura de 25 mm, em aço.
- 1 conector classe B com abertura de 15 mm em aço.
- Ajustador em aço carbono.

Proteção da corda:

- Proteção fixa em cadarço tubular azul, medindo 60 cm.
- Tubo termo retrátil nas extremidades.
- Anilha em ferro niquelado no conector classe T.

APLICAÇÕES IDEAIS

- Equipamento para posicionamento e limitação no trabalho em altura, podendo ser utilizado em torres, postes, andaimes, construções civis e atividades que exijam posicionamento em altura, no geral.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspeção o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003
 Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansell.com