

Hércules ®	HL032YEA
TAMANHO	1,30 m
CONECTORES	2
FIBRA DO CADARÇO	Poliéster
COR	Azul escuro e verde turquesa
QUANTIDADE POR CAIXA	4
CA	Conjugado com o cinturão de segurança
NBR	15834/ 14629/ 15837
PESO	1,92 Kg

 Talabarte

Produto certificado



Talabarte de segurança modelo duplo, excelência em desempenho e segurança

Descrição

- Conector classe A com abertura 53 mm em aço.
- Conector classe T com abertura 20 mm em aço.
- Cadarço tubular com elástico interno.

Acessórios

- Possui duplo absorvedor de impacto.

Aplicações Ideais

- Todo e qualquer lugar onde exista risco de queda.
- Pontos de ancoragem.
- Linhas de vida.
- Não deve ser utilizado em áreas com altas temperaturas e respingos de solda.

Informações Importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.


Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003
 Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansell.com

HÉRCULES
by **Ansell**