


Hércules®	HB018C	 Bombeiro Militar	 Dielétrico (não condutivo)
CONFEÇÃO EXTERNA	Borracha vulcanizada		
CONFEÇÃO INTERNA	Espuma térmica e forro de feltro em fibras aramidas		
ISOLAMENTO DIELÉTRICO	14 kV		
QUANTIDADE POR CAIXA	5 pares		
CA	27.008		
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE	NFPA1971/ EN15090		

Bota para bombeiros que proporciona maior proteção possível para os pés

DESCRIÇÃO

- Possui biqueira e palmilha de aço
- Cor preta com alta estanqueidade e acabamento amarelo
- Estilo *Bunker*
- O acabamento de borracha é resistente a chamas
- Possui sola com desenho antiderrapante, resistência a chamas, escorregão e à abrasão. A sola contém resistência ao calor, à perfuração, penetração ao calor, à abrasão e resistência a patogenias a sangue
- Resistência ao calor condutivo: Impede a passagem do fluxo de calor através da sola a uma temperatura de 500 °C durante 30 segundos
- Possui: Teste de penetração de líquido, teste de penetração viral e teste de perfuração
- Isolamento dielétrico: impede a passagem de corrente através da sola para uma tensão de 14 kV durante 60 segundos
- Impacto: Resiste à deformação e lesão do pé com a queda de um objeto pesado caindo de uma altura de 46 cm com 22,7 kg (Energia = 120 Joules)
- Ensaio de penetração de água: Impede a passagem de água para o interior da bota com uma tensão superficial de 35 dyn/cm
- Resistência ao calor: Impede a passagem de calor do ambiente para o interior da bota a uma temperatura de 250 °C durante 5 minutos

APLICAÇÕES IDEAIS

- Utilização para proteção dos membros inferiores para brigadas de incêndio, corpo de bombeiro ou profissionais que estejam ligados a operações de prevenção e combate a incêndio
- Proteção mecânica contra queda de materiais perfurantes
- Além de proteção térmica (calor) em temperatura de até 250 °C

HIGIENIZAÇÃO

- Utilizar detergente e pano úmido



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com