

**Hércules®****HJ66017**

Bombeiro Industrial

CONSTRUÇÃO	Malha de fibra aramida
CAMADAS/ GRAMATURA	2 camadas – 400 g/m <sup>2</sup>
TIPO DE ABERTURA	Abertura facial total
QUANTIDADE POR CAIXA	10
CA	40.576
CERTIFICAÇÃO	EN13911



## Proteção facial em aproximação a temperaturas elevadas

### DESCRIÇÃO

- Confeccionada em malha de fibra aramida
- Cor crua
- Reforço do próprio material costurado
- Bainha na parte inferior
- 2 camadas – 400 g/m<sup>2</sup>

### APLICAÇÕES IDEAIS

- Combate a incêndio estrutural
- Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação

### HIGIENIZAÇÃO

- Não utilizar solventes comuns para retiradas de manchas
- Não utilizar alvejante à base de cloro
- Não lavar acima de 40 °C
- Não utilizar ferro à vapor

#### Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675  
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP  
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640

sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com

**HÉRCULES**  
by **ANSSELL**