

Hércules®	HJ930LEN (BLUSÃO)	HJ940LEN (CALÇA)
CAMADA EXTERNA	75% meta-aramida, 23% para-aramida e 2% fibra anti-estático – RIP STOP 195g/m <sup>2</sup>	
BARREIRA DE UMIDADE	Filme laminado de Poliuretano FR e Aramida 140g/m <sup>2</sup>	
BARREIRA TÉRMICA	Feltro 95% meta-aramida e 5% para-aramida e forro de 50% viscosa FR e 50% meta-aramida 205g/m <sup>2</sup>	
FAIXA REFLETIVA	Amarelo e prata, perfurada	
QUANTIDADE POR CAIXA	1 unidade	
CA	42.757	42.758
NORMA DE CONFORMIDADE	EN 469 (CE)	

## DESCRIÇÃO

- Faixa refletiva resistente a chamas e perfurada para maior respirabilidade
- Forro interno em meta aramida e viscosa FR
- Fechamento frontal em zíper e velcro protegido por uma lapela e fechamento em velcro
- Calça com braguilha, tiras tensoras na cintura, suspensórios no formato de Y e bolsos laterais
- Reforços em tecido de aramida revestido com polímeros
- DRD (Dispositivo de resgate por arrasto)
- Certificado Oeko-Tex dos tecidos e aviamentos
- Próteses de 10 mm em silicone EVA para proteção dos joelhos
- Barreira anti infiltração localizado nas regiões da barra do blusão e da calça

## APLICAÇÕES IDEAIS

- Combate a incêndio estrutural

## OPCIONAIS

- Cores disponíveis: consulte disponibilidade
- Tamanhos disponíveis: PP, PQ, MD, GD, GG, XG, XXG, EG

## HIGIENIZAÇÃO

- Utilizar sabão neutro
- Secar à sombra. É possível secagem na vertical
- Lavar roupas de fibras aramidadas separadas de outras fibras
- Lavar em temperatura máxima de 60°C, ação mecânica normal, enxágue normal, centrifugação em regulagem mínima
- Permitida lavagem à seco profissional
- Não utilizar alvejantes a base de cloro
- Não passar com temperatura superior a 200°C



## Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675  
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP  
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640  
sac@ansell.com  
www.hercules.com.br | www.ansell.com