

Hércules	HJ54240	 Risco de Altas Temperaturas
CAMADA EXTERNA	Para-aramida carbono	
FECHAMENTO	Velcro	
GRAMATURA	400 g/m ²	
QUANTIDADE POR CAIXA	1	
CA	38.024	
ATENDE A NORMA	ISO11612	

Alta tecnologia, possui três camadas que proporcionam resistência a chamas, conforto térmico e flexibilidade

DESCRIÇÃO

- Calça com braguilha em velcro de 18 cm
- Ajuste com velcro na barra
- Forração isotérmica com manta de fibra aramida de carbono, costura em matelassê
- Tecido de algodão e modacrílico resistente a chamas

APLICAÇÕES IDEAIS

- Atividades que necessitam de resistência térmica até 350 °C, por curto período de tempo

SETORES

- Fundições
- Siderúrgicas
- Petroquímicas
- Montadoras
- Manutenção de alto-fornos

HIGIENIZAÇÃO

- Temperatura máxima 60 °C – ação mecânica reduzida – enxágue normal – centrifugação reduzida
- Não utilizar alvejamento à base de cloro
- É possível a secagem em tambor rotativo – secagem com o indicador na temperatura mínima
- Chapa da base do ferro com temperatura máxima de 110 °C
- Utilizar ferro à vapor ou prensa pode ser arriscado
- Não limpar à seco
- Não remover manchas com solventes



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com