

Hércules®	HCA100T	Trava-quedas
MATÉRIA-PRIMA CABO	Technora	
TAMANHO DO CABO	10 m	
CONECTOR	Aço galvanizado	
PESO	7 kg	
QUANTIDADE POR CAIXA	1	
CA	Conjugado com o cinto de segurança	
NBR	14628/ 15837	

Produto certificado



Trava-quedas retrátil, desenvolvido para oferecer a máxima proteção

DESCRIÇÃO

- Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm
- Conector classe T
- Conector com giro de 360°
- Conector com indicador de estresse
- Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi
- Cor vermelha
- Alça em aço inox

ACESSÓRIOS

- Mola de amortecimento
- Conector classe B na alça
- Sistema interno para amortecimento de energia da queda

APLICAÇÕES IDEAIS

- Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical
- O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com cinturão tipo paraquedista
- Não se deve reparar o dispositivo
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada
- Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão
- Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado para nosso setor de manutenção



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com